

Instrukcja Użytkowania i Warunki Bezpieczeństwa

Farby do malowania w sprayu (aerozolu).

Przeznaczenie produktu

Farby w sprayu przeznaczone są do **nakładania powłoki malarskiej na różne powierzchnie**, m.in.:

- metal (np. broń, elementy wyposażenia taktycznego, pojazdy),
- drewno (np. rękojeści, konstrukcje ogrodowe),
- tworzywa sztuczne (np. akcesoria EDC, części sprzętu outdoorowego),
- tkaniny techniczne (w ograniczonym zakresie – zależnie od farby).

Spraye mogą być stosowane zarówno **do celów użytkowych, maskujących, renowacyjnych, jak i dekoracyjnych**. Występują w wersjach matowych, półmatowych, błyszczących oraz z efektem specjalnym (np. kamuflaż, piaskowanie, chrom, UV).

Instrukcja użytkowania

1. Przygotowanie powierzchni

- Przed malowaniem upewnij się, że powierzchnia jest **czysta, sucha, odtłuszczona i wolna od rdzy**.
- W przypadku gładkich powierzchni zaleca się **zmatowienie papierem ściernym** (granulacja 400–600) w celu zwiększenia przyczepności farby.
- Zabezpiecz obszary, które nie mają być malowane – użyj taśmy malarskiej i folii ochronnej.

2. Przygotowanie puszeki

- Przed użyciem **wstrząśnij puszką energicznie przez około 1–2 minuty**, aby dokładnie wymieszać zawartość.
- Sprawdź działanie zaworu – wykonaj próbne rozpylenie na powierzchni testowej.

3. Aplikacja farby

- Maluj z odległości **15–25 cm od powierzchni**, trzymając puszkę w pozycji pionowej.
- Nanoszenie wykonuj **ruchami poziomymi lub pionowymi**, w kilku cienkich warstwach, zamiast jednej grubej.
- Odczekaj **5–10 minut między warstwami** (lub zgodnie z zaleceniem producenta).
- Pełne utwardzenie farby może zająć od **12 do 48 godzin** w zależności od warunków i typu produktu.

Warunki bezpieczeństwa

- **Używaj wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu** – wdychanie oparów może być szkodliwe.
- **Nie używaj w pobliżu ognia, źródeł ciepła, iskier ani podczas palenia papierosów** – aerozol jest wysoce łatwopalny.
- **Nie przebijaj ani nie spalaj pustych puszek**, nawet po zużyciu.

- Unikaj kontaktu z oczami i skórą – używaj **okularów ochronnych, rękawic i maski filtrującej (np. FFP2/FFP3)**.
 - Przechowuj z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
 - W przypadku połknięcia lub dostania się farby do oczu – **niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem** i pokaż etykietę produktu.
-

Przechowywanie

- Przechowuj puszkę w **suchym, chłodnym miejscu**, w temperaturze **5–25°C**.
 - **Nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych, mrozu ani temperatur powyżej 50°C** – grozi to wybuchem pojemnika.
 - Puskę przechowuj w pozycji pionowej, z zaworem skierowanym ku górze.
-

Utylizacja

- Opakowanie należy **zutilizować jako odpad niebezpieczny lub zgodnie z przepisami lokalnymi** dotyczącymi aerozoli.
 - Nie wylewaj resztek farby do kanalizacji ani środowiska naturalnego.
-

Dodatkowe zalecenia

- Przetestuj spray na niewidocznej części przed nałożeniem na właściwą powierzchnię – **różne materiały mogą inaczej reagować** z farbą.
- Jeśli używasz farby kamuflażowej – **unikaj błyszczących wykończeń**, które mogą zdradzać pozycję w świetle dziennym.
- Przechowuj puszkę zawsze z dala od narzędzi, ostrzy i ostrych krawędzi.